



# DATEN BLATT

## Dachauflegeleiter 1051 gem. DIN 4567-4

### Produktbeschreibung

Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüssel, auf dem Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform.

- Die Dachauflegeleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.



### Spezifikationen

Länge (Leiter)	Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und Auftritte
2,80 m	20 mm	95 mm	150 kg	1 x 10
Plattform	Material	Norm	Auftrittsart	Auftrittsabstand
Nein	Aluminium	DIN 4567-4	Sprosse	280 mm
Außenbreite Leiter	Leiternart	Lichte Weite	Standverbreiterung (Traverse)	Vorschriften
340 mm	Dachauflegeleiter	300 mm	Nein	DGUV 38

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter [agb.layher-steigtechnik.com](http://agb.layher-steigtechnik.com) abrufbar.

# DATEN BLATT

Farbe	RAL-Wert	Anzahl Leiterteile	Anzahl Auftritte	Sprossentiefe
Kupferbraun	RAL 8004	1 Stück	10 Stück	30,3 mm


## Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößengewicht
2,8 m	0,34 m	0,095 m	5,5 kg

## Passendes Zubehör




Befestigungsbügel  
1049.000




Sicherheitsdachhaken  
Modell Z  
1049.011




Sicherheitsdachhaken  
flach  
1049.012




Sicherheitsdachhaken  
Modell Z  
1049.111




Sicherheitsdachhaken  
flach  
1049.112



Sicherheitsdachhaken  
Modell Z  
1049.211




Sicherheitsdachhaken  
flach  
1049.212



Sicherheitsdachhaken  
Modell Z  
1049.311




Sicherheitsdachhaken  
flach  
1049.312



Verbindungs-  
lasche  
1049.003



Verbindungs-  
lasche  
1049.103



Verbindungs-  
lasche  
1049.203



Verbindungs-  
lasche  
1049.303