

Bestell-Nr.: 125148

## FlexxTower SGX ergo

Plattformhöhe [mm]

2510

3070

4470

5590

6430

7550



### Spezifikation

|                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                        |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br>7,59 m                                                   | Gerüstlänge<br>5,37 m                                            | Gerüstbreite<br>4,24 m                                                      | Gerüsthöhe<br>6,86 m                                                   | Plattformbreite<br>600 mm                                             |
| Plattformlänge<br>1,8 m                                                 | Belastbarkeit<br>2 kN/m <sup>2</sup>                             | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>3150 x 800 x 1050<br>mm, 172,5 kg | Einsatz Innenbereich,<br>mittiger Aufbau<br>möglich & zulässig         | Einsatz Innenbereich,<br>seitlicher Aufbau<br>möglich & zulässig      |
| Einsatz Außenbereich,<br>mittiger Aufbau<br>möglich & zulässig          | Einsatz Außenbereich,<br>seitlicher Aufbau<br>möglich & zulässig | Ballastierung Gerüst, im<br>Innenbereich, mittiger<br>Aufbau<br>0 kg        | Ballastierung Gerüst, im<br>Innenbereich, seitlicher<br>Aufbau<br>0 kg | Ballastierung Gerüst, im<br>Außenbereich, mittiger<br>Aufbau<br>10 kg |
| Ballastierung Gerüst, im<br>Außenbereich, seitlicher<br>Aufbau<br>10 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik              | Plattformhöhe<br>5,59 m                                                     |                                                                        |                                                                       |

### Fakten

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren

- Integrierte 1,8 m Ergo-Plattform – bis zu 40 % leichter, kompakter und handlicher als herkömmliche Plattformen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- Zusätzliche Bordbretter für Zwischenplattformen sind bei länderspezifischen Anforderungen (z. B. Österreich und Frankreich) optional erhältlich

### Lieferumfang

- |                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| ■ Aufsteckrahmen 75/196: 4 x                      | ■ Diagonalstrebe: 4 x        |
| ■ Aufsteckrahmen 75/112: 4 x                      | ■ Horizontalstrebe: 2 x      |
| ■ Sicherheits-Geländer Rollgerüst: 4 x            | ■ Antrittbügel: 1 x          |
| ■ FlexxTower-Ergo-Plattform mit Klappe 1,80m: 2 x | ■ Dreiecksausleger: 4 x      |
| ■ FlexxTower SGX Bordbrett Längseite: 2 x         | ■ Lenkrolle mit Spindel: 4 x |
| ■ FlexxTower-Bordbrett Stirnseite: 2 x            |                              |

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

### Sicher in die Höhe

- Optionales Montagesicherungsgeländer zur Absturzsicherung beim Auf- und Abbau
- Anbringung ohne Werkzeug, unkompliziert und handlich
- Geländer mit integrierter Knieleiste sowie Aluminium-Bordbretter



### Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht der Einzelteile für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rundrohr-Rahmen für höchste Stabilität
- Rundum profilierte Sprossen für ein sicheres Auf- und Absteigen



### Baukastensystem

- Durch Kombination verschiedener Einzelteile sind über 180 Varianten realisierbar
- Flexible Anpassungen und Erweiterungen jederzeit möglich
- Einzelteile zum Originalteilpreis
- Werkzeugloser Auf- und Abbau



### Sicherer Stand

- Verstellbare Ausleger mit Schwenkfuß oder Fahrbalken sorgen je nach Modell für sicheres Arbeiten
- Einfach in der Handhabung
- Zusätzliche Ballastgewichte abhängig vom Einsatz erforderlich




### Stabile Verbindung

- Selbstschließende Gerüstklaue mit ausgereifter Geometrie für eine sichere Verbindung
- Innovativer Federclip für Aufsteckrahmen – kein unabsichtliches Lösen oder Verlieren möglich
- Quer- und Diagonalstreben für eine hohe Stabilität



### Alles im Blick

- Clipschale zur gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
- Witterungs- und UV-beständig



### Flexible Basis

- Lenkrollen mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand
- Höhenverstellung für Niveaueausgleich
- Verschiedene Größen und Ausführungen



## Unternehmens-Zertifizierungen

---

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

