



Bestell-Nr.: 062265

Leiterteil Alu blank

Länge [mm]

196028003640

Spezifikation

|                                      |                                                                         |                                                     |                                      |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Länge<br>2,8 m                       | Außenbreite<br>520 mm                                                   | Stufenbreite<br>470 mm                              | Stufen-/Sprossenhöhe<br>30 mm        | Stufen-/Sprossentiefe<br>30 mm       |
| Stufen-/Sprossenabstand<br>280 mm    | Stufen-/Sprossenanzahl<br>10 Sprossen                                   | Holmhöhe<br>60 mm                                   | Max. Belastbarkeit<br>150 kg         | Rutschhemmungsklasse<br>R10          |
| Material<br>Aluminium                | Transportmaß (zuzüglich<br>Verpackung)<br>2795 x 525 x 60 mm,<br>5,5 kg | Geschäftsbereich<br>MUNK Günzburger<br>Steigtechnik | Bestell-Nr.<br>062265                | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>510120 |
| Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>510105 | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>510110                                    | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>510125                | Ersatzteil für Artikel-Nr.<br>510100 |                                      |

Fakten

- Leiterbreite 520 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Holmabmessung: 60 x 25 mm
- Sprossenabmessung: 30 x 30 mm

- Sprossenausführung: bei Alu eloxiert und Alu blank geriffelte Sprossen, bei Stahl verzinkt und Edelstahl Lochsprossen

## Lieferumfang

- Leiterteil: 1 x

## Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder

---



## Mehrwerte

---

### Optimale Planung

- Praktische Planungshilfen (als [Downloads](#)) mit Tipps rund um die richtige Planung von Steigleiteranlagen
- Planung in enger Abstimmung mit Auftraggeber sowie Einsatzort und -zweck
- Gemeinsame Projektierung



## Unternehmens-Zertifizierungen

### Standards für Qualität und Nachhaltigkeit



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
  
www.tuv.com  
ID 9108612548

